



Proyector Led MASTER PRO II

Blanco Natural 4500 K / Blanco Frío 6000 K

El proyector Led Master Pro II de alta eficiencia Albaled fabricado con carcasa en aluminio de alta calidad, garantizando de esta forma unos grados de protección IP65 e IK08, y montaje mediante lira de aluminio de alta resistencia. Posee un reflector de alta transmisión lumínica y se encuentra protegido por un cristal templado de alta resistencia contra impactos. Driver y Leds instalados internamente. Incorpora leds Philips de alta eficiencia y fiabilidad, además de driver regulable mediante Triac. Dispone de una garantía de 3 años. El proyector Led Master Pro II es el producto ideal para Parkings, naves industriales, instalaciones deportivas, iluminación de fachadas etc.



ESPECIFICACIONES

Potencia	20 W	30 W	50 W
Flujo luminoso	2300 lm / 2400 lm	3450 lm / 3600 lm	5750 lm / 6000 lm
Temperatura de color	4500 K / 6000 K	4500 K / 6000 K	4500 K / 6000 K
Ángulo de abertura	120°	120°	120°
Alimentación	85 - 260 Vac.	85 - 260 Vac.	85 - 260 Vac.
Frecuencia de red	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	Clase I	Clase I	Clase I
Chip	Leds Philips	Leds Philips	Leds Philips
Driver	Interno en PCB	Interno en PCB	Interno en PCB
CRI	> 70	> 70	> 70
Índice de protección	IP65	IP65	IP65
Grado de protección IK	IK08	IK08	IK08
Regulable	Triac	Triac	Triac
Factor de potencia	> 0,95	> 0,95	> 0,95
Vida útil	50000 h	50000 h	50000 h
Número de encendidos	100.000	100.000	100.000
Temperatura ambiente de trabajo	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C
Dimensiones	210 x 180 x 55 mm	245 x 205 x 55 mm	270 x 210 x 60 mm
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años

ESQUEMA

