

PROYECTOR LED SMD EVOLUTION



60W / 100W / 150W / 200W

Descripción del producto

Materiales y construcción

- Cuerpo fabricado en aluminio y parte frontal en cristal templado.

Aplicaciones

- Parkings, naves industriales, instalaciones deportivas, etc...

Sistema eléctrico

- Fuente de alimentación instalada internamente.
- Incorpora leds Philips de alto rendimiento
- Tensión de entrada: 190 - 260 Vac.
- Frecuencia: 50 / 60 Hz.
- Vida útil superior a 50.000 Horas.
- Temperatura ambiente: -20°C a +45°C.
- Factor de potencia: >0,99.
- Regulable mediante Triac.



Características técnicas

Referencia	Potencia	Tª Color	Lúmenes	CRI	Factor de potencia	Grado de protección	Ángulo de apertura	Dimensiones (mm)
PROYEVO4060	60 W	4000 K	6900 lm	>80	>0,99	IP66 - IK10	120º	310 x 220 x 50
PROYEVO6060		6000 K	7200 lm					
PROYEVO40100	100 W	4000 K	11500 lm	>80	>0,99	IP66 - IK10	120º	345 x 295 x 60
PROYEVO60100		6000 K	12000 lm					
PROYEVO40150	150 W	4000 K	17250 lm	>80	>0,99	IP66 - IK10	120º	365 x 330 x 60
PROYEVO60150		6000 K	18000 lm					
PROYEVO40200	200 W	4000 K	23000 lm	>80	>0,99	IP66 - IK10	120º	400 x 360 x 60
PROYEVO60200		6000 K	24000 lm					



PHILIPS



C/ A N°40, Pol. Industrial
02200 Casas Ibáñez, Albacete
Cont.: 967 46 10 28 / info@albaled.es
www.albaled.es