



PROYECTOR LED MASTER PRO II

30W / 50W / 100W / 150W / 200W



C/ A N° 40, Pol. Industrial
02200 Casas Ibáñez, Albacete
Telf.: 967 46 10 28
info@albaled.es
www.albaled.es
©2019. Albaled. Todos los derechos reservados.



PHILIPS

PROYECTOR LED MASTER PRO II

30W / 50W / 100W / 150W / 200W

Descripción del producto

Materiales y construcción

- Driver y Leds instalados internamente.
- Carcasa fabricada en aluminio de alta calidad, garantizando de esta forma unos grados de protección IP65 e IK08.
- Montaje mediante lira de aluminio de alta resistencia.

Sistema óptico

- Posee un reflector de alta transmisión lumínica y se encuentra protegido por un cristal templado de alta resistencia contra impactos.

Sistema eléctrico

- Incorpora leds Philips de alta eficiencia y fiabilidad, además de driver regulable mediante Triac.
- Tensión de entrada: 190 - 260 Vac.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Temperatura de trabajo: -40°C / +55°C.
- Factor de potencia: >0,95.

Aplicaciones

- Parkings, naves industriales, instalaciones deportivas, etc...



PHILIPS

Características técnicas

Rerefencia	PROYMPII30__	PROYMPII50__	PROYMPII100__	PROYMPII150__	PROYMPII200__
Potencia	30 W	50 W	100 W	150 W	200 W
Temperatura de color	4500 K - Blanco natural / 6000 K Blanco frío				
Rendimiento	115 lm/W - Blanco natural / 120 lm/W - Blanco frío				
Luminosidad	3450 lm / 3600 lm	5750 lm / 6000 lm	11500 lm / 12000 lm	17250 lm / 18000 lm	23000 lm / 24000 lm
Índ. Rep. Cromática	>80				
Dimensiones	245 x 205 x 60 mm	315 x 255 x 70 mm	340 x 280 x 70 mm	405 x 335 x 85 mm	460 x 390 x 95 mm



30W

50W

100W

150W

200W

C/ A N° 40, Pol. Industrial
02200 Casas Ibáñez, Albacete
Telf.: 967 46 10 28
info@albaled.es
www.albaled.es
©2019. Albaled. Todos los derechos reservados.

