



## Panel Led Back 40W 100lm/W Marco Blanco Blanco Natural 4500 K / Blanco Frío 6000 K

El Panel Led Back 40W 100lm/w Albaled con cuerpo fabricado en aluminio lacado de color blanco y parte frontal de metacrilato está disponible en temperatura de color blanco natural 4500K y blanco frío 6000K.

Fácil instalación y libre de mantenimiento ideal para sustituir las actuales pantallas de tubos fluorescentes en el hogar, oficinas, recepciones, supermercados, hospitales, restaurantes, hoteles, etc. Es compatible con Kit para suspender formado por 4 cables de acero de 1 metro, Kit para empotrar formado por 4 soportes, y con los marcos para empotrar y para instalación en superficie.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	40 W
Flujo luminoso	3900 lm / 4000 lm
Factor de potencia	>0,95
Ángulo de abertura	120°
Temperatura de color	4500 K / 6000 K
Alimentación	180 - 265 Vac.
Tensión de funcionamiento	230 Vac.
Chip	SMD
CRI	> 80
Índice de protección	IP40
Vida útil	50000 h
Regulable	Opcionalmente
Tiempo de encendido	Instantáneo
UGR	<21
Temperatura ambiente:	-20°C a 45°C.
Dimensiones	1195 x 295 x 35 mm
Referencia	PLB120304045/60
Garantía	2 Años

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco natural	4500K	3900 lm
Blanco frío	6000K	4000 lm

## ACCESORIOS



Marco de aluminio para instalación empotrada de paneles Led  
REF: MALEMP12060



Marco de aluminio para instalación de paneles Led en superficie  
REF: MALBT12060B



Kit para suspender paneles formado por 4 cables de acero de 1 metro  
REF: KITSUSP



Kit para empotrar paneles formado por 4 soportes  
REF: KITSOP

## ESQUEMA DE MONTAJE

